




г. Санкт-Петербург, ул Циолковского 11, лит «А» офис 10Н  
 тел: +7 (812) 575-20-49  
 тел./факс: +7 (812) 251-20-76  
 г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 157  
 тел./факс: +7 (391) 236-16-30  
 www.opencctv.ru  
 E-mail: info@opencctv.ru





Model	Description		розница
<b>M-JPEG</b>			
<b>MULTI-MEGAPIXEL IP CAMERAS (NetCam SD Series)</b>			
	<b>SD 500 B</b>	5 Мр 2592x1944	1049
	<b>SD 300 B</b>	3 Мр 2048x1536	949
	<b>SD 130 B</b>	1.3 Мр 1296x976	799
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 4mm,CD-ROM с ПО для настройки камеры			

<b>DAY/NIGHT MULTI-MEGAPIXEL IP CAMERAS (NetCam SD Series)</b>			
	<b>SD 500 BN</b>	5 Мр 2592x1944	1099
	<b>SD 130 BN</b>	1.3 Мр 1296x976	849




<b>MEGAPIXEL IP CAMERAS (VANDAL RESISTANT DOME)</b>			
	<b>SD 500 V</b>	5 Мр 2592x1944	975
	<b>SD 300 V</b>	3 Мр 2048x1536	885
	<b>SD 130 V</b>	1.3 Мр 1296x976	825
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 4-10mm, ключ для разборки камеры, CD-ROM с ПО для настройки камеры			












<b>DAY/NIGHT MEGAPIXEL IP CAMERAS (VANDAL RESISTANT DOME)</b>			
	<b>SD 500 VN</b>	5 Мр 2592x1944	1049
	<b>SD 130 VN</b>	1.3 Мр 1296x976	899
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 4-10mm, ключ для разборки камеры, CD-ROM с ПО для настройки камеры			



<b>MEGAPIXEL IP CAMERAS 360° (VANDAL RESISTANT DOME)</b>			
	<b>SD 500 VF</b>	5 Мр 2592x1944	975
	<b>SD 300 VF</b>	3 Мр 2048x1536	885
	<b>SD 130 VF</b>	1.3 Мр 1296x976	825
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 1.5 мм (обзор 180 градусов), ключ для разборки камеры, CD-ROM с ПО для настройки камеры			

<b>DAY/NIGHT MEGAPIXEL IP CAMERAS 360° (VANDAL RESISTANT DOME)</b>			
	<b>SD 500 VNF</b>	5 Мр 2592x1944	1049
	<b>SD 130 VNF</b>	1.3 Мр 1296x976	899
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 1.5 мм (обзор 180 градусов), ключ для разборки камеры, CD-ROM с ПО для настройки камеры			



Камеры серии XL				
NETWORK CAMERAS BUNDLE (NetCam XL Series)				
	<b>CAM-XL3MP-01</b>	<b>3 Мр</b> 2048x1536	Интернет IP камера. Разрешение 2048x1536, формат сжатия JPEG, скорость при макс разрешении до 30 кад, мин освещ 0.3 Lux, входы: (1 x 10/100-baseT Ethernet, RJ-45, PoE 802.3af (Power over Ethernet), 4 x DC Auto Iris Connector, 2 x RS-232 Serial Port, DB9 Male, up to 115.2Kb, 1 x Fully Isolated Digital Alarm Input, 1 x Fully Isolated Relay Rated at 28VDC 2A or 125VDC 0.5A), температура эксплуатации от -40° до +50° C, питание 8-15VDC/ POE, размеры W(82,5mm) x H(55,9mm) x L(166,6mm), вес 553гр.	1099
	<b>CAM-XL640-01</b>	<b>VGA</b> 640x480	Интернет IP камера. Разрешение 640x480, формат сжатия JPEG, скорость при макс разрешении до 30 кад, мин освещ 0.3 Lux, входы: (1 x 10/100-baseT Ethernet, RJ-45, PoE 802.3af (Power over Ethernet), 4 x DC Auto Iris Connector, 2 x RS-232 Serial Port, DB9 Male, up to 115.2Kb, 1 x Fully Isolated Digital Alarm Input, 1 x Fully Isolated Relay Rated at 28VDC 2A or 125VDC 0.5A), температура эксплуатации от -40° до +50° C, питание 8-15VDC/ POE, размеры W(82,5mm) x H(55,9mm) x L(166,6mm), вес 553гр.	599
Комплект поставки: камера,мегапиксельный объектив 8 мм, внутренний кронштейн для камеры, CD-ROM с ПО для настройки камеры				
Видео сервера Express				
	<b>SDEXP2</b>		Формат сжатия JPEG, M-JPEG, скорость кадров 30 при D1, разрешение: NTSC: 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 704x576, 352x288, 172x144. Размеры: 3.54" W (90 mm) x 1.7" H (43 mm) x 5.63" D (143 mm)	650
	<b>SDEXP4</b>		Формат сжатия JPEG, M-JPEG, скорость кадров 30 при D1 на 4 канала, разрешение: NTSC: 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 704x576, 352x288, 172x144. Размеры: 9.3" W (235 mm) x 1.8" H (45 mm) x 5.8" D (147 mm)	590

MEGAPIXEL LENS				
MULTI-MEGAPIXEL COMPATIBLE LENSES				
	<b>LEN-M848MN</b>		Ручной Zoom, 8-48mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 44°-Tele: 8.0°) горизонталь (W: 33.5°-Tele: 6.1°), диагональ (W: 55°-Tele: 9.9°), диапазон диафрагмы f1.2-f16, оптическое разрешение 160 лин/мм, тип крепления CS, размер сменного фильтра M 49 P= .75mm, размер Ø 52mm x 97mm, вес 305 гр.	329
	<b>LEN-5MV1648CS</b>		Ручной Zoom, 16-48mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 19.04° - Tele: 6.42°) горизонталь (W: 25.8° - Tele: 8.8°), диагональ (W: 32.8° - Tele: 10.66°), диапазон диафрагмы f1.2-f16, оптическое разрешение 190 лин/мм, тип крепления CS, IR фильтр, размер Ø 40.0mm x 73.5mm, вес 180 гр.	425
	<b>LEN-MV4512CS</b>		Ручной Zoom, 4.5-12.5mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 83°-Tele: 30°) горизонталь (W: 61°-Tele: 22°), диагональ (W: 108°-Tele: 37°), диапазон диафрагмы f1.2-f16, оптическое разрешение 160 лин/мм, тип крепления CS, размер сменного фильтра M 35.5 P= 0.5mm, IR фильтр, размер Ø 41.6mm x 48.8mm, вес 66 гр.	179
	<b>LEN-MV4512AI</b>		Ручной Zoom, 4.5-12.5mm 1/2", автодиафрагма VD, углы обзора вертикаль (W: 83°-Tele: 30°) горизонталь (W: 61°-Tele: 22°), диагональ (W: 108°-Tele: 37°), диапазон диафрагмы f1.2-f16, оптическое разрешение 160 лин/мм, тип крепления CS, размер сменного фильтра M 35.5 P= 0.5mm, размер Ø 41.6mm x 48.8mm, вес 84 гр.	199
	<b>LEN-MV48AI</b>		Ручной Zoom, 4-8mm 1/2", автодиафрагма VD, углы обзора вертикаль (W: 90.4° - Tele: 47°) горизонталь (W: 67.0° - Tele: 35.3°), диагональ (W: 115.9° - Tele: 58.8°), диапазон диафрагмы f1.4-f360, оптическое разрешение 140 лин/мм, тип крепления CS, размер Ø 38.5mm x 48mm x 48.8mm, вес 75 гр.	249
	<b>LEN-5MV4513CS</b>		Ручной Zoom, 4.5-13mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 90° - Tele: 31°) горизонталь (W: 66° - Tele: 24°), диагональ (W: 114° - Tele: 39°), диапазон диафрагмы f1.8-закрыта, оптическое разрешение 190 лин/мм, тип крепления CS, размер Ø 39.0mm x 59.0mm, вес 127.6 г	338
	<b>LEN-SM187MMC</b>		Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 1.87mm 1/2", углы обзора вертикаль (180°) горизонталь (-), диагональ (-), диапазон диафрагмы f1.8-f22, оптическое разрешение 130 лин/мм, тип крепления CS, размер Ø 38.0mm x 34.3mm, вес 62.4 гр.	
	<b>LEN-3M15MMCS</b>		Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 1.5mm 1/2", углы обзора вертикаль (187°) горизонталь (-), диагональ (-), диапазон диафрагмы f1.4, оптическое разрешение 110 лин/мм, тип крепления CS, IR фильтр, размер Ø 49mm x 53.2mm, вес 115 гр.	
	<b>LEN-M167MMCS</b>		Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 1.67mm 1/2", углы обзора вертикаль (120°) горизонталь (-), диагональ (-), диапазон диафрагмы f1.8, оптическое разрешение 110 лин/мм, тип крепления CS, IR фильтр, размер Ø 36mm x 56mm, вес 70 гр.	
	<b>LEN-MV410CS</b>		Ручной Zoom, 4-10mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 94° - Tele: 37°) горизонталь (W: 69° - Tele: 28°), диагональ (W: 122° - Tele: 46°), диапазон диафрагмы f1.8-закрыта, оптическое разрешение 120 лин/мм, тип крепления CS, размер Ø 38.0mm x 53.8mm, вес 90 гр.	158
	<b>LEN-M848</b>		Моторизованный объектив для камер CAM-XL3MP-018-48mm 1/2", углы обзора вертикаль (W: 44°-Tele: 8.0°) горизонталь (W: 33.5°-Tele: 6.1°), диагональ (W: 55°-Tele: 9.9°), диапазон диафрагмы f1.2-f16, оптическое разрешение 110 лин/мм, тип крепления CS, размер сменного фильтра M 49 P= .75mm, потребляемый ток 27mA, размер Ø 73mm x 97mm, вес 400 гр. Zoom управление через web интерфейс, контроль диафрагмы автоматический или ручной через web интерфейс.	549

Weather Station Module (погодный модуль)				
	<b>AUX-WX2</b>		Выводит информацию о влажности, температуре, давлении окружающей среды. Только для камер (SD130B, SD300B, SD500B, SD130BN, SD500BN, CAM-XL3MP-01, CAM-XL640-01)	329
Кронштейн для крепления камер серии V				
	<b>MNT-VWAL</b>		Кронштейн для крепления камер серии V (SD130V, SD300V, SD500V, SD130VN, SD500VN, SD130VF, SD300VF, SD500VF, SD130VNF, SD500VNF, SDH130V, SDH300V, SDH500V, SDH130VN, SDH500VN, SDH130VF, SDH300VF, SDH500VF, SDH130VNF, SDH500VNF)	136